PARQUETERIE
GAGNIEU
MAISON FONDÉE EN 1886


Dans notre usine de Belleville-en-Beaujolais, aux portes de la Bourgogne, site forestier réputé pour ses chênes, nous fabriquons des parquets **100% chêne brut**, **100 % français**, **certifiés PEFC**, le label de la gestion durable de la forêt dans toutes ses dimensions.

Nos parquets massifs brut sont fabriqués en 14mm et 22mm d'épaisseur suivant les Normes Européennes et Françaises **NF EN 13226** des Planchers en bois - Éléments de parquet massif avec rainures et/ou languettes.




GAMME DE PARQUETS STANDARDS


LAMES DROITES TOUTES LONGUEURS - JOINTS PERDUS



Largeur de lame	Ép.	Pose	Choix	Chanfrain	Longueurs assorties	Nb lames par paquet	Plancher chauffant	Norme de pose
70mm								
	14mm	Joints Perdus	PR	GO0	de 300 à 1000mm	32	**Compatible** : - Plancher chauffant hydraulique basse température - Plancher chauffant électrique basse température - Plancher réversible hydraulique	Pose collée DTU 51.2
			PRRU	GO0	de 300 à 1000mm	32		
			NA	GO0	de 300 à 1000mm	32		
	22mm	Joints Perdus	PR	GO0	de 300 à 1000mm	20		Pose collée DTU 51.2 Pose clouée DTU 51.1
			PRRU	GO0	de 300 à 1000mm	20		
			NA	GO0	de 300 à 1000mm	20		
90mm								
	14mm	Joints Perdus	PR	GO0	de 300 à 1200mm	24	**Compatible** : - Plancher chauffant hydraulique basse température - Plancher chauffant électrique basse température - Plancher réversible hydraulique	Pose collée DTU 51.2
			PRRU	GO0	de 300 à 1200mm	24		
			NA	GO0	de 300 à 1200mm	24		
	22mm	Joints Perdus	PR	GO0	de 300 à 1200mm	15		Pose collée DTU 51.2 Pose clouée DTU 51.1
			PRRU	GO0	de 300 à 1200mm	15		
			NA	GO0	de 300 à 1200mm	15		
110mm								
	14mm	Joints Perdus	PR	GO0	de 300 à 1300mm	16	**Compatible** : - Plancher chauffant hydraulique basse température - Plancher chauffant électrique basse température - Plancher réversible hydraulique	Pose collée DTU 51.2
			PRRU	GO0	de 300 à 1300mm	16		
			NA	GO0	de 300 à 1300mm	16		
	22mm	Joints Perdus	PR	GO0	de 300 à 1300mm	10		Pose collée DTU 51.2 Pose clouée DTU 51.1
			PRRU	GO0	de 300 à 1300mm	10		
			NA	GO0	de 300 à 1300mm	10		





140mm								
	14mm	Joints Perdus	PR	GO2	de 1000 à 2200mm en majorité + ~10% de 300 à 1000mm	8	**Compatible** : - Plancher chauffant hydraulique basse température - Plancher chauffant électrique basse température - Plancher réversible hydraulique	Pose collée DTU 51.2
			PRRU	GO2	de 1000 à 2200mm en majorité + ~10% de 300 à 1000mm	8		
			CAMPAGNE	GO2	de 1000 à 2200mm en majorité + ~10% de 300 à 1000mm	8		
			BOURGOGNE	GO2	de 1000 à 2200mm en majorité + ~10% de 300 à 1000mm	8		
	22mm	Joints Perdus	PR	GO2	de 1000 à 2200mm en majorité + ~10% de 300 à 1000mm	5	**Compatible** : - Plancher chauffant hydraulique basse température - Plancher chauffant électrique basse température	Pose collée DTU 51.2 Pose clouée DTU 51.1
			PRRU	GO2	de 1000 à 2200mm en majorité + ~10% de 300 à 1000mm	5		
			CAMPAGNE	GO2	de 1000 à 2200mm en majorité + ~10% de 300 à 1000mm	5		
			BOURGOGNE	GO2	de 1000 à 2200mm en majorité + ~10% de 300 à 1000mm	5		
160mm								
	22mm	Joints Perdus	PR	GO2	de 1000 à 2200mm en majorité + ~10% de 300 à 1000mm	5	**Incompatible** avec un plancher chauffant	Pose collée DTU 51.2 Pose clouée DTU 51.1
			PRRU	GO2	de 1000 à 2200mm en majorité + ~10% de 300 à 1000mm	5		
			CAMPAGNE	GO2	de 1000 à 2200mm en majorité + ~10% de 300 à 1000mm	5		





180mm								
	22mm	Joints Perdus	PR	GO2	de 1000 à 2200mm en majorité + ~10% de 300 à 1000mm	5	**Incompatible** avec un plancher chauffant	Pose collée DTU 51.2 Pose clouée DTU 51.1
			PRRU	GO2	de 1000 à 2200mm en majorité + ~10% de 300 à 1000mm	5		
			CAMPAGNE	GO2	de 1000 à 2200mm en majorité + ~10% de 300 à 1000mm	5		
	20mm	Joints Perdus	BOURGOGNE	GO2	de 1000 à 2200mm en majorité + ~10% de 300 à 1000mm	5		
200mm								
	22mm	Joints Perdus	PR	GO2	de 1000 à 2200mm en majorité + ~10% de 300 à 1000mm	5	**Incompatible** avec un plancher chauffant	Pose collée DTU 51.2 Pose clouée DTU 51.1
			PRRU	GO2	de 1000 à 2200mm en majorité + ~10% de 300 à 1000mm	5		
			CAMPAGNE	GO2	de 1000 à 2200mm en majorité + ~10% de 300 à 1000mm	5		


LAMES DROITES - LONGUEURS FIXES - BÂTON ROMPU - POINT DE HONGRIE











Largeur de lame	Ép.	Pose	Choix	Chanfrain	Longueurs assorties	Nb lames par paquet	Plancher chauffant	Norme de pose
70mm								
	14mm	Coupe de Pierre	PR	GO0	**de 300 à 100mm**	32	**Compatible** : - Plancher chauffant hydraulique basse température - Plancher chauffant électrique basse température - Plancher réversible hydraulique	Pose collée DTU 51.2
			PRRU	GO0	**de 300 à 1000mm**	32		
		Baton Rompu	PR	GO0	**de 400 ou 500mm**	32		
			PRRU	GO0	**de 400 ou 500mm**	32		
		Point de Hongrie	PR	GO0	**de 600 ou 700mm**	32		
			PRRU	GO0	**de 600 ou 700mm**	32		
	22mm	Coupe de Pierre	PR	GO0	**de 300 à 100mm**	20		Pose collée DTU 51.2 Pose clouée DTU 51.1
			PRRU	GO0	**de 300 à 1000mm**	20		
		Baton Rompu	PR	GO0	**de 400 ou 500mm**	20		
			PRRU	GO0	**de 400 ou 500mm**	20		
		Point de Hongrie	PR	GO0	**de 600 ou 700mm**	20		
			PRRU	GO0	**de 600 ou 700mm**	20		
90mm								
	14mm	Coupe de Pierre	PR	GO0	**de 300 à 100mm**	24	**Compatible** : - Plancher chauffant hydraulique basse température - Plancher chauffant électrique basse température - Plancher réversible hydraulique	Pose collée DTU 51.2
			PRRU	GO0	**de 300 à 1000mm**	24		
		Baton Rompu	PR	GO0	**de 400,500 ou 600mm**	24		
			PRRU	GO0	**de 400,500 ou 600mm**	24		
		Point de Hongrie	PR	GO0	**de 600 ou 700mm**	24		
			PRRU	GO0	**de 600 ou 700mm**	24		
	22mm	Coupe de Pierre	PR	GO0	**de 300 à 100mm**	15		Pose collée DTU 51.2 Pose clouée DTU 51.1
			PRRU	GO0	**de 300 à 1000mm**	15		
		Baton Rompu	PR	GO0	**de 400,500 ou 600mm**	15		
			PRRU	GO0	**de 400,500 ou 600mm**	15		
		Point de Hongrie	PR	GO0	**de 600 ou 700mm**	15		
			PRRU	GO0	**de 600 ou 700mm**	15		
110mm								
	14mm	Coupe de Pierre	PR	GO0	**de 500 à 1500mm**	16	**Compatible** : - Plancher chauffant hydraulique basse température - Plancher chauffant électrique basse température - Plancher réversible hydraulique	Pose collée DTU 51.2
			PRRU	GO0	**de 500 à 1500mm**	16		
		Baton Rompu	PR	GO0	**de 500 ou 600mm**	16		
			PRRU	GO0	**de 500 ou 600mm**	16		
		Point de Hongrie	PR	GO0	**de 700 ou 800mm**	16		
			PRRU	GO0	**de 700 ou 800mm**	16		
	22mm	Coupe de Pierre	PR	GO0	**de 500 à 1500mm**	10		Pose collée DTU 51.2 Pose clouée DTU 51.1
			PRRU	GO0	**de 500 à 1500mm**	10		
		Baton Rompu	PR	GO0	**de 500 ou 600mm**	10		
			PRRU	GO0	**de 500 ou 600mm**	10		
		Point de Hongrie	PR	GO0	**de 700 ou 800mm**	10		
			PRRU	GO0	**de 700 ou 800mm**	10		

Le bois est un matériau vivant et donc sujet à variation dimensionnelle, de coloration (réaction aux ultraviolets) ..., de structure (veines, nœuds, autres, etc....).

En choisissant du bois, vous acceptez toutes les caractéristiques d'un produit naturel, qui s'embellit avec le temps.

CLASSEMENT DES LAMES A PARQUET EN CHÊNE MASSIF

22MM (Norme EN 13226 Classe libre)
14MM (Norme EN 13226 Classe libre)

CHOIX	PAREMENT	CONTREPAREMENT	LONGUEURS DES LAMES
PR	Sont admis : - Nœuds clairs Ø maximum 8mm - Ronces peu marquées - Pattes de chat peu apparentes (Le nombre total de ces anomalies ne peut dépasser 3 par mètre de lame. Il est limité à 1 pour les lames inférieures à 40 cm). Tous les autres défauts sont exclus, notamment le fil tranché. L'aubier est exclu.	Sont admis : - L'aubier sain sur une épaisseur ne dépassant pas le milieu de la joue supérieure. - Les autres défauts n'affectant ni la solidité, ni la durabilité du parquet mis en œuvre. - Les flashes si leur largeur est inférieure à 10mm sur 10% au maximum de la longueur de la lame, et s'ils n'affectent ni la rainure, ni la languette.	- Longueur minimale : 35cm. - Longueur moyenne : au moins égale à 55cm - Nombre de lames de Longueur inférieure à 45cm : inférieur à 20%. (*) 14mm : - Longueur mini : 30cm - Moyenne : 45cm (*) 10mm : - Longueur mini : 25cm - Moyenne : 40cm
PRRU	Les considérations d'aspect n'interviennent pas en principe dans cette classe. Sont admis : - Tous nœuds, défauts et anomalies, fentes de cœur, gerces, cœur rouge, ronces, piqûre noire ainsi que de légères imperfections d'usinage, à condition que leur importance et leur disposition ne puissent compromettre ni la solidité, ni la durabilité du parquet mis en œuvre. L'aubier est exclu.	Sont admis : - L'aubier sain, s'il n'affecte pas le milieu de la joue supérieure. - Tous les défauts n'affectant ni la solidité, ni la durabilité du parquet mis en œuvre. - Les flashes si leur largeur est inférieure à 10mm sur 10% au maximum de la longueur de la lame, et s'ils n'affectent pas le milieu de la joue supérieure.	- Longueur minimale : 25cm. - Longueur moyenne : au moins égale à 45cm - Nombre de lames de Longueur inférieure à 35cm : inférieur à 25%. (*) 14mm : - Longueur mini : 25cm - Moyenne : 40cm (*) 10mm - Longueur mini : 25cm - Moyenne : 35cm
NA	Sont admis : - Le bois non duraminisé (aubier sain, lunure) sans limitation. - Les nœuds sains et adhérents de Ø maximal 10mm, sans limitation de nombre. - Les nœuds fendus à condition qu'ils ne soient pas éclatés, ainsi que tous les autres défauts nuisant peu à l'aspect général et n'affectant ni la solidité ni la durabilité du parquet mis en œuvre.	Sont admis - L'aubier et tous défauts n'affectant ni la solidité ni la durabilité du parquet. - Les flashes, si leur largeur est inférieure à 10mm sur 10% minimum de la longueur de la lame et s'ils n'affectent ni la rainure, ni la languette.	- Longueur minimale : 25cm. - Longueur moyenne : au moins égale à 45cm - Nombre de lames de longueur inférieure à 35cm : inférieur à 25%. (*) 14mm : - Longueur mini : 25cm - Moyenne : 40cm (*) 10mm - Longueur mini : 25cm - Moyenne : 35cm
CAMPAGNE	Sont admis : Tous nœuds, fendus rebouchés ou rebouchables, défauts et anomalies, fentes de cœur, gerces, cœur rouge, ronces, piqûre noire, légères traces de bois non duraminisé, ainsi que de légères imperfections d'usinage.	Sont admis : L'aubier et tous défauts n'affectant ni la solidité, ni la durabilité du parquet.	Longueurs : de 100cm à 220cm en majorité + 10% de 30cm à 95cm
BOURGOGNE	Sont admis : Tous nœuds, fendus rebouchés ou rebouchables, défauts et anomalies. Cœur rouge, flammé, piqure noire Légères traces de bois non duraminisé, ainsi que de légère imperfections d'usinage.	Sont admis : L'aubier et tous défauts n'affectant ni la solidité, ni la durabilité du parquet.	Longueurs : de 100cm à 220cm en majorité + 10% de 30cm à 95cm

FICHE TECHNIQUE

Parquet massif lames droites chêne PR, PRRU Campagne ou Bourgogne

Essences	**chêne**	
Choix	**PR** (Premium) — fil droit, grain fin et quasi-absence de singularités ou **PRRU** — quelques petits nœuds, défauts, fentes de cœur et gerces ou **CAMPAGNE** nœuds ouverts rebouchés mastic bois ou **BOURGOGNE** nœuds ouverts mastic noir	
Épaisseur	**14 mm**	**22mm**
Largeur	70, 90, 110, 140mm	70, 90, 110, 140, 160 mm ; et plus sur demande, en fonction de l'épaisseur
Longueurs	longueurs assorties de 300 à 930mm	longueurs assorties de 300 à 1000 mm et 1000 à 2200mm pour les grandes largeurs
Poids	9,4 kg/M2	14 kg/M2
Classe d'Usage **Résistance globale au trafic (résidentiel ou pro)**	33- Zone de passage Intense	34- Zone de passage Très Intense
Classe de Dureté **Résistance du bois brut aux chocs et enfoncements**	C Dureté Brinel entre 2,4 et 3,4	
Classemet UPEC **Performance multi-critères (Usure, Poinçonnement, Eau, Chimie)**	U3P3E1C0	
Durabilité biologique **Longévité globale et potentiel de rénovation**	Classe d'emploi 1	
Provenance des bois	Française (Bourgogne, la Nièvre...). Tout le chêne que nous utilisons est issu de forêts gérées durablement.	
Fabrication	100 % française, dans notre usine de Belleville-en-Beaujolais (Rhône)	
Certification	PEFC QUAL-PEFC-COC-10508	
Norme de fabrication	EN 13226 (classe libre) et plus généralement EN 14342	
Classement au feu	Dfl-s1	
Résistance thermique	~0,09 à 0,15 m² K/W	
Hygrométrie	comprise entre 7 et 11 % en sortie de fabrication selon la norme NF	
Couche d'usure estimée	~5 à 6 mm	≥ 7 mm
Densité moyenne constatée	~700 à 750 kg/m³	
Tolérances	Affleurage +/- 0,5mm ~ Largeur +/- 0,5mm ~ Équerrage +/- 0,5mm	
Finitions possibles	brut, brossé, arêtes abîmées, avec ou sans chanfrein	
Pose	collée DTU 51.2	collée DTU 51.2 ou clouée DTU 51.1
Plancher Chauffant **Hydraulique basse température**	DTU 65.14 & 51.2 jusqu'à 14x140mm maximum	DTU 65.14 & 51.2 jusqu'à 22x140mm maximum
Plancher Rayonnant Électrique **(Avec dalle de recouvrement)**	DTU 65.14 & 51.2 jusqu'à 14x140mm maximum	DTU 65.14 & 51.2 jusqu'à 22x140mm maximum
Plancher Réversible	DTU 65.14 & 51.2 jusqu'à 14x140mm maximum	Non compatible
Marquage CE	OUI	
Étiquetage sanitaire	A+	
Émission de formaldéhydes	E1	
Teneur en pentachlorophénol	≤ 5 ppm	

PARQUETERIE GAGNIEU – 11 bis route de Charentay 69220 Belleville-en-Beaujolais – 04 74 06 49 49 – contact@gagnieu.com